

FICHE TECHNIQUE



La Compagnie Française de Protection

NORVEGE S3 SRC

36-48

POINTURE	CODE BARRE
36	6101530136000
37	6101530137007
38	6101530138004
39	6101530139001
40	6101530140007
41	6101530141004
42	6101530142001
43	6101530143008
44	6101530144005
45	6101530145002
46	6101530146009
47	6101530147006
48	6101530148003



Made in Lamastre (France)



DESCRIPTION

- Embout de protection composite
- Semelle textile anti perforation 0 mm
- Semelle de marche PU/PU
- Tige Cuir, imperméable à l'eau
- Pare-chocs avant et arrière

UTILISATION

- Industries
- BTP/Construction
- Espaces Verts / Agricoles

AVANTAGES

- . Résistance aux glissements de la semelle SRC
- . Semelle résistante aux hydrocarbures
- . Semelle extérieure antistatique

Déclaration UE de conformité

Le modèle ci - dessus est conforme aux exigences applicables à la Directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du Travail

NORMES



Exigences fondamentales obligatoires

Poids moyen d'un pied en pointure 42 :
680 g

SB : exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux chocs
protection contre les risques de chute par glissade
S1 : SB + Arrière fermé + propriétés antistatiques (A) et absorption d'énergie au talon (E)
S1P : S1 + Protection anti perforation (P)
S2 : S1+ tige résistante à l'eau WRU - (absorption et pénétration)
S3 : S2 + protection anti-perforation (P)
SRC : semelle de marche antiglisse sur 2 types de sols (tests SRA + SRB)

www.cfp-org.fr



+33 (0) 961 620 982

Email : valerie@cfp-org.com

ZI de Sumène - 07270 LAMASTRE - France

SIRET : 831 269 196 00018 APE : 4649Z TVA INTRACOM: FR68 831 269 196