

FICHE TECHNIQUE



La Compagnie Française de Protection

MASTER PRO S1P SRC

35-48

POINTURE	CODE BARRE
35	6102670035017
36	6102670036014
37	6102670037011
38	6102670038018
39	6102670039015
40	6102670040011
41	6102670041018
42	6102670042015
43	6102670043012
44	6102670044019
45	6102670045016
46	6102670046013
47	6102670047010
48	6102670048017



Excellent rapport qualité / prix
Surprotection embout acier à l'avant

DESCRIPTION

- Embout acier
- Semelle anti perforation acier
- Semelle de marche PU double densité
- Tige en cuir grainé Barton
- Doublure imper respirante mesh

AVANTAGES

- . Résistance aux glissements de la semelle SRC
- . Semelle résistante aux hydrocarbures
- . Semelle extérieure antistatique
- . Absorption d'énergie par le talon
- . Résistance à la pénétration

UTILISATION

- Construction
- Maintenance
- Logistique, Intérim
- Industries

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le modèle ci - dessus est conforme aux exigences applicables à la Directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du Travail

NORMES



EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1P SR FO

Exigences fondamentales obligatoires

Poids moyen d'un pied en pointure 42 :
535 g

SB : exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux chocs
protection contre les risques de chute par glissade
S1 : SB + Arrière fermé + propriétés antistatiques (A)
et absorption d'énergie au talon (E)
S1P : S1 + Protection anti perforation (P)
S2 : S1+ tige résistante à l'eau WRU - (absorption et pénétration)
S3 : S2 + protection anti-perforation (P)
SRC : semelle de marche antiglisse sur 2 types de sols (tests SRA + SRB)

www.cfp-pro.fr



+33 (0) 961 620 982

Email : adv@cfp-org.com

ZI de Sumène - 07270 LAMASTRE - France

SIRET : 831 269 196 00018 APE : 4649Z TVA INTRACOM: FR68 831 269 196